

■ 機器規格 Specifications

項目	規格
加工直徑 Cutting diameter	50
最大加工長度 Maximum length of cut	100mm
X 軸 X-axis	120mm
Y 軸 Y-axis	70mm
最高轉速 Maximum speed	800r.p.m
主軸鼻端 Spindle nose	A2-6
主軸通孔 Hole through spindle	60
主軸馬達 Spindle Motor	5HP*6P
油壓馬達 Hydraulic pump motor	2HP*30L
動力需求 Power required	5.5 KW

■ 機器辨識 Model Identification

MDT96-12A	標準型	Standard Model
MDT96-12B	仿削型	Copying Model
MDT96-12A2	標準型2次進刀	Standard Model with Two Times Feed
MDT96-12B2	仿削型2次進刀	Copying Model with Two Times Feed
MDT96-12AT	標準型+尾座	Standard Model with Tailstock
MDT96-12BT	仿削型+尾座	Copying Model with Tailstock
MDT96-12A2T	標準型2次進刀+尾座	Standard Model with Two Times Feed And Tailstock
MDT96-12B2T	仿削型2次進刀+尾座	Copying Model with Two Times Feed And Tailstock.

■ 標準配備 Standard Accessories

■ 油壓夾頭 (7")	■ Hydraulic chuck (7")
■ 馬達 : 5HP*6P	■ Motor: 5HP*6HP
■ 配電 : 傳統配電	■ Control: conventional
■ 板金 : 半罩	■ Splash guard: semi-enclosed
■ 電動注油器	■ Auto lubrication
■ 標準車刀頭	■ Standard turning head

■ 選購配備 Optional Accessories

■ 變頻器	■ Frequency converter
■ 油壓尾座(小型)	■ Hydraulic tailstock (small type)
■ 板金 : 全罩	■ Splash guard: fully enclosed
■ 刀柄式車刀頭	■ Tool shank type turning head
■ 被動式夾頭	■ Driven Chuck
■ 自動送料	■ Automatic feed

詳細資料，請上網查詢

For technical details visit our website!

胡氏精機股份有限公司

台中市大里區振興路199號

TEL : + 886 - 4 - 24910009

FAX : + 886 - 4 - 24929597

E-MAIL : huss.huss@msa.hinet.net

Web site : www.huss-huss.com

經銷商



Agent wanted